

COAGULANTE PARA TRATAMENTO DE ÁGUAS

CELLFLOCK LC - E204

APRESENTAÇÃO

O **CELLFLOCK LC** é um produto líquido aquoso, viscosidade média, pH ácido, cor amarelada e odor característico.

COMPOSIÇÃO

O **CELLFLOCK LC** é um coagulante constituído por policloreto de alumínio líquido que actua numa gama de pH compreendida entre 5,0 e 10,0.

UTILIZAÇÃO

O **CELLFLOCK LC** é um coagulante utilizado em:

- Tratamento de águas superficiais para produção de água potável e industrial.
- Tratamento de águas residuais provenientes das indústrias papeleiras, siderúrgicas, petrolíferas e químicas.
- Separação de sólidos em suspensão nas águas de processo com o objectivo da sua reciclagem.

MODO DE EMPREGO

A quantidade de **CELLFLOCK LC** a utilizar varia em função do tipo de tratamento a efectuar bem como das características do sistema.

Assim, essas quantidades devem ser previamente determinadas através de ensaios laboratoriais ou ensaios industriais.

PRECAUÇÕES

- Evitar o contacto com a pele e os olhos.
- Usar luvas no seu manuseamento.
- Produto de utilização unicamente industrial. Manter fora do alcance das crianças.

ARMAZENAGEM

- Manter as embalagens fechadas armazenadas em locais frescos.