

DICLORO GRANULADO

CELLCLOR - P105

APRESENTAÇÃO

O **CELLCLOR** é um produto branco granulado, com um teor mínimo de 60% em cloro activo, para o tratamento de água de piscinas.

COMPOSIÇÃO

O **CELLCLOR** é um produto ácido, constituído por dicloroisocianurato de sódio.

UTILIZAÇÃO

O **CELLCLOR** é um produto orgânico de dissolução rápida, especialmente utilizado como bactericida, fungicida e algicida no tratamento de águas de piscinas.

MODO DE EMPREGO

TRATAMENTO INICIAL:

- Ajuste o valor de pH entre pH 7,2 – 7,6 com os produtos **CELLBASIC** ou **CELLACID LT**
- Faça uma supercloração adicionando 15 g de **CELLCLOR** por cada m³ de água da piscina.
- Na manhã seguinte verifique o cloro livre disponível com um bom aparelho (test kit). Quando o teor de cloro descer até 1,5 ppm ou menos, a sua piscina está pronta a usar.

TRATAMENTO MANUTENÇÃO:

- Verifique o pH diariamente e mantenha-o entre 7,2 – 7,6
- Adicione **CELLCLOR** para manter o teor em cloro livre entre 0,5 – 2 mg/Lt. Em condições normais a adição de 1,5 g/m³ por dia ou 3 g/m³ em dias alternados manterá o teor apropriado de cloro livre disponível.

NOTA: Estas dosagens são de carácter orientativo e podem ser modificadas em função das características próprias de cada piscina, climatologia, etc. O tratamento inicial deverá repetir-se cada vez que se note falta de transparência da água.

PROPRIEDADES

- Excelente poder bactericida, fungicida e algicida.
- Mantém facilmente o valor de cloro livre durante um dia.
- Praticamente não afecta o pH da água.
- Completamente solúvel em água.

PRECAUÇÕES

- Usar luvas no seu manuseamento.
- Evitar o seu contacto com produtos ácidos pois libertam-se vapores tóxicos (cloro).
- Evitar o contacto com a pele e os olhos.
- Não respirar os seus vapores.
- Utilizar em locais ventilados

ARMAZENAGEM

- Conservar em recipiente fechado, ao abrigo da humidade e em lugar ventilado.
- Manter afastado do calor.

Os campos de utilização e o modo de emprego que se apresentam baseiam-se na nossa experiência devendo ser entendidos como orientação geral. Dado que não nos cabe controlar a aplicação deste produto, responsabilizamo-nos exclusivamente pela manutenção das suas características. Recomendamos sempre que possível, um ensaio preliminar para o que terão sempre ao vosso dispor o apoio técnico da Cellwater.