

DESMOLDANTE E ANTIADERENTE PARA MOLDES COFRAGENS DE MADEIRA

CELLMOLDE M – DM111

APRESENTAÇÃO

O **CELLMOLDE M** é um produto líquido não aquoso, de cor acastanhada, viscosidade média e odor característico.

COMPOSIÇÃO

Produto formulado à base de um óleo mineral emulsionável.

UTILIZAÇÃO

O **CELLMOLDE M** é um produto recomendado como desmoldante e antiaderente para argamassas e betão em moldes de madeira.

MODO DE EMPREGO

O **CELLMOLDE M** pode ser aplicado por pulverização, brocha ou trincha. Deverá ser aplicado emulsionado com água, na seguinte proporção: 15 a 20 % de produto em água.

Aplica-se facilmente aderindo às paredes do molde. O tempo de secagem é de 24 a 48 horas.

O rendimento é: 1 Litro para 10 a 15 m .

PROPRIEDADES

- Impede a aderência do betão às cofragens de madeira.
- Facilmente removível com água pressurizada.

PRECAUÇÕES

- Utilizar somente em locais bem ventilados.
- Evitar o contacto com a pele e os olhos. Usar luvas e óculos de segurança no seu manuseamento

ARMAZENAGEM

- Conservar em recipiente fechado, em lugar fresco e ventilado.
- Manter afastado de fontes de ignição